














# Product Pricelist 2022



**CÔNG TY TNHH SX TM CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
 Địa chỉ : 410/70A, Khu Phố 7, Đường HT13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  
 Hotline : 0974776053, ZALO : 0974776053  
 www.denledthaiduong.vn

P

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ ĐÈN	THÔNG SỐ ÁNH SÁNG/KÍCH THƯỚC
1	Thanh ray âm trần 1met	-		<b>Thanh ray nam châm âm trần 1MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
2	Thanh ray âm trần 2met	-		<b>Thanh ray nam châm âm trần 2MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
3	Thanh ray âm trần 1met	-		<b>Thanh ray nam châm gắn nổi 1 MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
4	Thanh ray âm trần 2met	-		<b>Thanh ray nam châm gắn nổi 2 MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
5	Cung tròn RC20-corner φ300mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=150mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
6	Cung tròn RC20-corner φ600mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=300mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
7	Cung tròn RC20-corner φ900mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=450mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
8	Cung tròn RC20-corner φ1200mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=600mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
9	Cung tròn RC20-corner φ2000mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=1000mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
10	Cung tròn RC20-corner φ6000mm			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=3000mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
11	Cung tròn RC20-corner theo yêu cầu			<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=3000mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	kích thước theo yêu cầu

12	Nối góc vuông gắn nổi			<b>Nối góc vuông gắn nổi</b> Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	Đen mờ
13	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm âm trần</b> Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	Đen mờ
14	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm âm trần</b> Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	Đen mờ
15	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm nổi</b> Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	Đen mờ
16	Cáp điện nối cung tròn			Cáp điện nối cung tròn Kích thước: 200mm	Đen mờ
17	Cáp điện nguồn cung tròn			Cáp điện nguồn cung tròn Kích thước: 300mm	Đen mờ
18	Thanh nối cố định	-		Thanh nối cố định 2 thanh ray nam châm Kích thước: 100mm	Trắng
19	Cáp điện nguồn	-		Cáp nguồn, dài 500mm DC 48V	Đen mờ
20	Cáp điện nối góc	-		Cáp nối góc Kích thước: dài 380mm	Đen mờ
21	Cáp điện nối thẳng	-		Cáp nối thẳng Kích thước: 220mm	Đen mờ
22	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-3WLB1		Đèn chiếu điểm cung tròn 3W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ30*H22mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
23	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WTL6		Đèn Track light chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W30mm*H80mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
24	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WLB6		Đèn chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
25	Đèn chiếu điểm cung tròn			Đèn String cung tròn 6W Góc Chiếu: 110° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
26	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-7W		Đèn rọi 7w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ44*H90mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
27	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-12W		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ44*H130mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
28	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-16W		Đèn rọi 16w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ60*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
29	SpotligTBD IT25	TBDM20-Zoom-15W		Đèn rọi 15w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ45*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90

30	SpotligTBD IT25	TBDM20-Zoom-25W		Đèn rọi 25w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø70*H145mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
31	SpotligTBD TO	TBDM20-DFSM6W		Đèn rọi gập 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
32	SpotligTBD TO	TBDM20-DFSM12W		Đèn rọi gập 12w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L219*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
33	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM6W		Đèn rọi gập 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
34	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM12W		Đèn rọi gập 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
35	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM20W		Đèn rọi gập 20w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
36	STRING	TBDM20 DFS-30		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L300*W22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
37	STRING	TBDM20 DFS-60		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L600*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
38	STRING	TBDM20 DFS-120		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1200*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
39	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB6W		Đèn rọi 6w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L112*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
40	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB12W		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L220*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
41	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB20W		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 435*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
42	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB30W		Đèn rọi 30w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L543*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
43	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB40W		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1080*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
44	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20 DFS-90D		Đèn nam châm góc vuông 14.4w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 305x305x25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 300K/4000K/6000K CRI>90

45	Thà treo	TBDM20-DL1		Đèn nam châm thả treo 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø40*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
46	Thà treo	TBDM20-DL2		Đèn nam châm góc vuông 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø60*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
47	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 6w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 300*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
48	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 14w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 600*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
49	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-6W		Đèn rọi 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 64*64*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
50	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-14W		Đèn rọi 14w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 96*96*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
51	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-100-48		<b>100W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 2.3A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
52	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-200-48		<b>200W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 4.4A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
53	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-350-48		<b>350W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 7.29A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
54	DIMMABLE 0-10v	LRS-200-48		LED Dimmer 1-10V - Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao, viền nhôm - Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz - Output: tín hiệu 1-10V - Loại dimmer: 1-10V - Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc theo % - Kích thước: 86x86x42mm - Bảo hành: 2 năm	Meanwell

GTBD CHỦ: giá trên chưa bao gồm VAT và Phí vận chuyển, ĐÈN LED BAO HÀNH 3 NĂM