

# Product Pricelist 2022



**THÁI BÌNH DƯƠNG**  
Lighting Company

CÔNG TY TNHH SX TM CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ : 410/70A, Khu Phố 7, Đường HT13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh















Hotline : 0974776053, ZALO : 0974776053






www.denledthaiduong.vn

## TỔNG HỢP ĐÈN INDOOR







STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ ĐÈN	THÔNG SỐ ẢNH SÁNG/KÍCH THƯỚC
1	Thanh ray âm trần	-		<b>Thanh ray nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
2	Thanh ray âm trần	-		<b>Thanh ray nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
3	Thanh ray NỔI 1met	-		<b>Thanh ray nam châm gắn nổi 1 MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
4	Thanh ray NỔI 2met	-		<b>Thanh ray nam châm gắn nổi 2 MET</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
5	Cung tròn RC20-corner $\phi$ 300mm	-		<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=300mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
6	Cung tròn RC20-corner $\phi$ 600mm	-		<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước $\phi$ 600mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
7	Cung tròn RC20-corner $\phi$ 1200mm	-		<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước $\phi$ 900mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
8	Cung tròn RC20-corner $\phi$ 1200mm	-		<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước $\phi$ 1200mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
9	Cung tròn RC20-corner SX THEO YÊU CẦU	-		<b>Thanh ray cung tròn nam châm âm trần</b> Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước $\phi$ 1200mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
10	Nổi góc vuông gắn nổi	-		<b>Nổi góc vuông gắn nổi</b> Nổi trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	

11	Cáp thả treo ( thanh ray nổi)	-		<b>Cáp thả treo cho thanh ray nam châm nổi</b> Dài 1,8met	
12	End cap	-		<b>Nắp bit đầu cuối thanh ray</b>	
13	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm âm trần</b> Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
14	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm âm trần</b> Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
15	Nối góc âm trần	-		<b>Nối góc ray nam châm nổi</b> Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
16	Cáp điện nối cung tròn			Cáp điện nối cung tròn	
17	Cáp điện nguồn cung tròn			Cáp điện nguồn cung tròn	
18	Thanh nối cố định	-		Thanh nối cố định 2 thanh ray nam châm	
19	Cáp điện nguồn	-		Cáp nguồn, dài 500mm DC 48V	
20	Cáp điện nối góc	-		Cáp nối góc	
21	Cáp điện nối thẳng	-		Cáp nối thẳng	
22	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-3WLB1		Đèn chiếu điểm cung tròn 3W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø30*H22mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
23	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WTL6		Đèn Track light chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W30mm*H80mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
24	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WLB6		Đèn chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
25	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WDFS6		Đèn String cung tròn 6W Góc Chiếu: 110° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
26	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-7W		Đèn rọi 7w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø44*H90mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
27	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-12W		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø44*H130mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90












28	SpotligTBD IT25	TBDM20-TL2-16W		Đèn rọi 16w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ60*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
29	SpotligTBD IT25	TBDM20-Zoom-15W		Đèn rọi 15w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ45*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
30	SpotligTBD IT25	TBDM20-Zoom-25W		Đèn rọi 25w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ70*H145mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
31	SpotligTBD TO	TBDM20-DFSM6W		Đèn rọi gấp 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
32	SpotligTBD TO	TBDM20-DFSM12W		Đèn rọi gấp 12w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L219*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
33	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM6W		Đèn rọi gấp 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
34	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM12W		Đèn rọi gấp 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
35	SpotligTBD TO	TBDM20-LBM20W		Đèn rọi gấp 20w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
36	STRING	TBDM20 DFS-30		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L300*W22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
37	STRING	TBDM20 DFS-60		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L600*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
38	STRING	TBDM20 DFS-120		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1200*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
39	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB6W		Đèn rọi 6w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L112*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
40	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB12W		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L220*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
41	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB20W		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 435*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90

42	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB30W		Đèn rọi 30w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L543*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
43	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB40W		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1080*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
44	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20 DFS-90D		Đèn nam châm góc vuông 14.4w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 305x305x25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 300K/4000K/6000K CRI>90
45	Thả treo	TBDM20-DL1		Đèn nam châm thả treo 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ40*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
46	Thả treo	TBDM20-DL2		Đèn nam châm góc vuông 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ60*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
47	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 6w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 300*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
48	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 14w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 600*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
49	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-6W		Đèn rọi 6w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 64*64*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
50	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-14W		Đèn rọi 14w Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 96*96*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
51	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-100-48		<b>100W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 2.3A <b>Điện áp ra: DC48V</b>	Meanwell
52	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-200-48		<b>200W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 4.4A <b>Điện áp ra: DC48V</b>	Meanwell
53	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-350-48		<b>350W, Nguồn Meanwell</b> Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 7.29A <b>Điện áp ra: DC48V</b>	Meanwell
54	DIMMABLE 0-10v	LRS-200-48		LED Dimmer 1-10V - Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao, viền nhôm - Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz - Output: tín hiệu 1-10V - Loại dimmer: 1-10V - Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc theo % - Kích thước: 86x86x42mm - Bảo hành: 2 năm	TBD LIGHTING












55	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-R-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
56	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-R-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
57	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-S-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA Kích thước 85*85*58mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
58	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-S-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*58mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
59	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-DS-2*7W		2*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
60	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-DS-2*10W		2*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
61	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-7W		7W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
62	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-12W		12W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø85*63mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
63	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-7W		7W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*H63mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
64	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*H63mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
65	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-DS-2*7W		2*7W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90












66	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-DS-2*12W		2*12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
67	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-5W		5W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ60*55mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
68	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA Kích thước Φ80*55mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
69	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
70	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
71	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1005-KC-9W		9W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ72*H76mm Lỗ khoét Φ65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
72	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1005-KC-15W		15W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ88*H80mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
73	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-CG-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ72*H76mm Lỗ khoét Φ65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
74	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-CG-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ88*H88mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
75	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ70*55mm Lỗ khoét Φ60mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
76	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ95*75mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90



77	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-18W		18W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ120*95mm Lỗ khoét Φ100mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
78	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-24W		24W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ140*105mm Lỗ khoét Φ120mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
79	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ85*68mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
80	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*87mm Lỗ khoét Φ90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
81	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-18W		18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ140*105mm Lỗ khoét Φ125mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
82	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-28W		28W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ175*115mm Lỗ khoét Φ150mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
83	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*68mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
84	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*100*87mm Lỗ khoét 90*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
85	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-18W		18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 140*140*H105mm Lỗ khoét 125*125mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
86	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-28W		28W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 175*175*115mm Lỗ khoét 150*150mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
87	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15/24/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ62*90mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90












88	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*105mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
89	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-15W		15W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*105mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
90	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1010-5W		5W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø40*58mm Lỗ khoét Ø35mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
91	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1010-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø60*82mm Lỗ khoét Ø55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
92	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-15W		15W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø75*100mm Lỗ khoét Ø70mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
93	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-5W		5W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø62*65mm Lỗ khoét Ø55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
94	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø72*77mm Lỗ khoét Ø65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
95	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-12W		12W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*80mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
96	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1025-5W		5W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø60*60mm Lỗ khoét Ø50mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
97	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1025-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø70*65mm Lỗ khoét Ø60mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
98	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1025-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø85*75mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90



99	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1025-18W		18W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/38°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ95*85mm Lỗ khoét Φ85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
100	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD- FL1026-5W		5W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ60*60mm Lỗ khoét Φ50mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
101	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD- FL1026-7W		7W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ70*65mm Lỗ khoét Φ60mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
102	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD- FL1026-12W		12W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ85*75mm Lỗ khoét 75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
103	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD- FL1026-15W		15W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ95*85mm Lỗ khoét 85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
104	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-R-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ85*H65mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
105	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-R-12W		12W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ85*H65mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
106	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*65mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
107	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-12W		12W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*65mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
108	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-2*7W		2*7W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
109	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-2*10W		2*10W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90












110	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-R-9W		9W, âm trần Góc chiếu 110° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*50mm Lỗ khoét Φ102mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
111	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-R-15W		15W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ153*55mm Lỗ khoét Φ145mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
112	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-R-20W		20W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ175*55mm Lỗ khoét Φ167mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
113	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-S-9W		9W, âm trần Góc chiếu 110° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 110*110*50mm Lỗ khoét 102*102mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
114	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-S-15W		15W, âm trần Góc chiếu 110° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 110*110*50mm Lỗ khoét 102*102mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
115	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2001-S-20W		20W, âm trần Góc chiếu 110° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 170*170*55mm Lỗ khoét 162*162mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
116	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2004-15W		7W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ83*50mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
117	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2004-12W		12W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ108*63mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
118	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2004-18W		18W, âm trần Góc chiếu 60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ123*74mm Lỗ khoét Φ115mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
119	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-8W		8W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*34mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
120	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-12W		12W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ145*36mm Lỗ khoét Φ130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90

121	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-25W		25W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 180 \times 38$ mm Lỗ khoét $\Phi 165$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
122	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-3W		3W, âm trần Góc chiếu 15°/25° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 38 \times 39$ mm Lỗ khoét $\Phi 30$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
123	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-5W		5W, âm trần Góc chiếu 15°/25° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 57 \times 67$ mm Lỗ khoét $\Phi 50$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
124	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-8W		8W, âm trần Góc chiếu 25°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 70 \times 79$ mm Lỗ khoét $\Phi 60$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
125	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-1-10W		10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $115 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét $100 \times 100$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
126	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-1-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $138 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét $125 \times 125$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
127	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-2-2*10W		2*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $230 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét $215 \times 100$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
128	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-2-2*18W		2*18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $278 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét $263 \times 125$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
129	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-3-3*10W		3*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $350 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét $335 \times 100$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
130	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-3-3*18W		3*18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $417 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét $400 \times 125$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
131	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $73 \times 73 \times 70$ mm Lỗ khoét $65 \times 65$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

132	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*100*72mm Lỗ khoét 90*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
133	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-20W		20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø130*130*H110 Lỗ khoét 120*120mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
134	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*7W		2*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 132*73*H70mm Lỗ khoét 125*65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
135	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*12W		2*12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*185*72mm Lỗ khoét 175*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
136	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*20W		2*20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 130*240*H110 Lỗ khoét 120*230 Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
137	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*7W		3*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 192*73*H70mm Lỗ khoét 185*65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
138	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*12W		3*12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*270*72mm Lỗ khoét 260*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
139	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*20W		3*20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 130*345*H110 Lỗ khoét 120*335 Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
140	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-9W		9W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 97*97*86mm Lỗ khoét 80*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
141	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 97*97*86mm Lỗ khoét 80*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
142	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-2*7W		2*7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 166*97*86mm Lỗ khoét 148*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90











143	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-2*12W		2*12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 166*97*867mm Lỗ khoét 148*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
144	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-3*7W		3*7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 236*97*86mm Lỗ khoét 218*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
145	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-3*12W		3*12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 236*97*86mm Lỗ khoét 218*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
146	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7001-7W		7W, âm trần, chống nước IP54 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ72*H79mm Lỗ khoét Φ65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
147	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7001-15W		15W, âm trần, chống nước IP54 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ92*H93mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
148	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7002-10W		15W, âm trần, chống nước IP54 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ90*90mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
149	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-7W		9W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
150	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-12W		12W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
151	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-15W		15W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
152	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-20W		20W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
153	ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-25W		25W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ160*75 Lỗ khoét 130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

154	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-40W		40W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ195*107 Lỗ khoét 170mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
155	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-50W		50W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
156	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-60W		60W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
157	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-9W		9W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
158	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-12W		12W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
159	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-15W		15W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
160	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-20W		20W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
161	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-25W		25W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ160*75 Lỗ khoét 130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
162	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-40W		40W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ195*107 Lỗ khoét 170mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
163	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-50W		50W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
164	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-60W		60W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90

165	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-12WCCIP44		12W, âm trần Góc chiếu 40° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ94*H64mm Lỗ khoét Φ85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
166	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG5WCOB		5W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ30mm*H80mm Lỗ khoét Φ25mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
167	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG7WCOB		7W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ44*H90 Lỗ khoét Φ40mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
168	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG9WCOB		9W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ44*H90 Lỗ khoét Φ40mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
169	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR10W		10W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 147*45*49mm Lỗ khoét 140m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
170	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR20W		20W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 280*45*49mm Lỗ khoét 273m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
171	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR30W		30W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 412.7*m45*49m Lỗ khoét 405m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
172	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-7W20GPT		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D62*H82mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
173	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-12W20GPT		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
174	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-15W20GPT		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
175	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-7W20GPV		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D62*62*H82mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

176	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-12W20GPV		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
177	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-15W20GPV		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
178	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-7W20GPA		7W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L100*L52H82mm Lỗ khoét Ø55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
179	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-12W20GPA		12W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L120*L73*95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
180	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-15W20GPA		15W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L120*L73*95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
181	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO B	TBD-12W20GPB		12W, âm trần chỉnh góc Chiếu sáng bắt đối xứng Góc chiếu 24°/36° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
182	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-9W20GPC		9W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*78mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
183	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-12W20GPC		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*78mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
184	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-15W20GPC		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
185	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-20W20GPC		20W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*115mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97



186	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO IP65	TBD-12W20IP65		12W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
187	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO IP65	TBD-15W20IP65		15W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
188	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO W	TBD-2*9W20GPW		18W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
189	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO W	TBD-2*12W20GPW		24W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
190	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO U	TBD-2*9W20GPU		18W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
191	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO U	TBD-2*12W20GPU		24W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
192	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD-2*9W20GPWA		18W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L146*180*H102mm Lỗ khoét Φ190*85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
193	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD-2*12W20GPWA		24W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
194	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WUA	TBD-2*9W20GPWUA		18W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L146*180*H102mm Lỗ khoét Φ190*85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
195	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD-2*12W20GPWUA		24W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

196	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*9W20GPTR		18W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
197	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*12W20GPTR		24W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
198	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*9W20GPTR		18W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
199	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*12W20GPTR		24W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

**GTBD CHÚ:** giá trên chưa bao gồm VAT và Phí vận chuyên