

Product Pricelist 2022



THÁI BÌNH DƯƠNG
Lighting Company

CÔNG TY TNHH SX TM CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ : 410/70A, Khu Phố 7, Đường HT13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh















Hotline : 0974776053, ZALO : 0974776053


www.denledthaiduong.vn

TỔNG HỢP ĐÈN INDOOR











STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ ĐÈN	THÔNG SỐ ẢNH SÁNG/KÍCH THƯỚC
1	Thanh ray âm trần	-		Thanh ray nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
2	Thanh ray âm trần	-		Thanh ray nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H54.9mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
3	Thanh ray NỔI 1met	-		Thanh ray nam châm gắn nổi 1 MET Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L1000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
4	Thanh ray NỔI 2met	-		Thanh ray nam châm gắn nổi 2 MET Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước L2000*W23*H60mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
5	Cung tròn RC20-corner φ300mm	-		Thanh ray cung tròn nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước R=300mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
6	Cung tròn RC20-corner φ600mm	-		Thanh ray cung tròn nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước φ600mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
7	Cung tròn RC20-corner φ1200mm	-		Thanh ray cung tròn nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước φ900mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
8	Cung tròn RC20-corner φ1200mm	-		Thanh ray cung tròn nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước φ1200mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
9	Cung tròn RC20-corner SX THEO YÊU CẦU	-		Thanh ray cung tròn nam châm âm trần Thân nhôm /nam châm/ đen Kích thước φ1200mm, IP20 Kích thước cắt rãnh 32mm DC 48V, no dim, Max 200W/m	
10	Nổi góc vuông gắn nổi	-		Nổi góc vuông gắn nổi Nổi trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Kích thước: 100*100mm Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	

11	Cáp thả treo (thanh ray nổi)	-		Cáp thả treo cho thanh ray nam châm nổi Dài 1,8met	
12	End cap	-		Nắp bít đầu cuối thanh ray	
13	Nối góc âm trần	-		Nối góc ray nam châm âm trần Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 mặt phẳng) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
14	Nối góc âm trần	-		Nối góc ray nam châm âm trần Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
15	Nối góc âm trần	-		Nối góc ray nam châm nổi Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau) Thân nhôm /nam châm/ đen DC 48V	
16	Cáp điện nối cung tròn			Cáp điện nối cung tròn	
17	Cáp điện nguồn cung tròn			Cáp điện nguồn cung tròn	
18	Thanh nối cố định	-		Thanh nối cố định 2 thanh ray nam châm	
19	Cáp điện nguồn	-		Cáp nguồn, dài 500mm DC 48V	
20	Cáp điện nối góc	-		Cáp nối góc	
21	Cáp điện nối thẳng	-		Cáp nối thẳng	
22	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-3WLB1		Đèn chiếu điểm cung tròn 3W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø30*H22mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
23	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WTL6		Đèn Track light chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W30mm*H80mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
24	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WLB6		Đèn chiếu điểm cung tròn 6W Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
25	Đèn chiếu điểm cung tròn	TBDC20-6WDFS6		Đèn String cung tròn 6W Góc Chiếu: 110° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: W23mm*H26mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
26	SpotlightTBD IT25	TBDM20-TL2-7W		Đèn rọi 7w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø44*H90mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
27	SpotlightTBD IT25	TBDM20-TL2-12W		Đèn rọi 12w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø44*H130mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90

28	SpotlightTBD IT25	TBDM20-TL2-16W		Đèn rọi 16w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø60*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
29	SpotlightTBD IT25	TBDM20-Zoom-15W		Đèn rọi 15w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø45*H110mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
30	SpotlightTBD IT25	TBDM20-Zoom-25W		Đèn rọi 25w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: ø70*H145mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K/6000K CRI>90
31	SpotlightTBD TO	TBDM20-DFSM6W		Đèn rọi gấp 6w , chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
32	SpotlightTBD TO	TBDM20-DFSM12W		Đèn rọi gấp 12w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L219*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
33	SpotlightTBD TO	TBDM20-LBM6W		Đèn rọi gấp 6w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: L111*W22*L85mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
34	SpotlightTBD TO	TBDM20-LBM12W		Đèn rọi gấp 12w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
35	SpotlightTBD TO	TBDM20-LBM20W		Đèn rọi gấp 20w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L219*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
36	STRING	TBDM20 DFS-30		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L300*W22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
37	STRING	TBDM20 DFS-60		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L600*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
38	STRING	TBDM20 DFS-120		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1200*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
39	SpotlightTBD PARTIDA	TBDM20LB6W		Đèn rọi 6w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L112*W22*L25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
40	SpotlightTBD PARTIDA	TBDM20LB12W		Đèn rọi 12w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L220*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
41	SpotlightTBD PARTIDA	TBDM20LB20W		Đèn rọi 20w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, chóa PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 435*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90






42	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB30W		Đèn rọi 30w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L543*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
43	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20LB40W		Đèn rọi 40w Góc Chiếu 24°/36°/60° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước L1080*W22*H45mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 2700K/3000K/4000K CRI>90
44	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20 DFS-90D		Đèn nam châm góc vuông 14.4w Góc Chiếu 120° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 305x305x25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led OSRAM 300K/4000K/6000K CRI>90
45	Thả treo	TBDM20-DL1		Đèn nam châm thả treo 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ40*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
46	Thả treo	TBDM20-DL2		Đèn nam châm góc vuông 12w Góc Chiếu 24° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: φ60*300mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led CREE 300K/4000K CRI>90
47	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 6w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 300*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
48	Trang trí	0		Đèn nam châm trang trí 14w Góc Chiếu 270° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 600*22*H25mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
49	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-6W		Đèn rọi 6w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước 64*64*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
50	SpotligTBD PARTIDA	TBDM20-S01-14W		Đèn rọi 14w, chỉnh góc Góc Chiếu 24°/36° Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19 Kích thước: 96*96*H44mm Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim	Chip led BridgeLux 300K/4000K CRI>90
51	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-100-48		100W, Nguồn Meanwell Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 2.3A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
52	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-200-48		200W, Nguồn Meanwell Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 4.4A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
53	Nguồn Meanwell Indoor	LRS-350-48		350W, Nguồn Meanwell Điện áp vào: AC100-240V Dòng điện ra: 7.29A Điện áp ra: DC48V	Meanwell
54	DIMMABLE 0-10v	LRS-200-48		LED Dimmer 1-10V - Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao, viền nhôm - Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz - Output: tín hiệu 1-10V - Loại dimmer: 1-10V - Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc theo % - Kích thước: 86x86x42mm - Bảo hành: 2 năm	TBD LIGHTING


55	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-R-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
56	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-R-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
57	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-S-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA Kích thước 85*85*58mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
58	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-S-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*58mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
59	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-DS-2*7W		2*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
60	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1001-DS-2*10W		2*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
61	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-9W		9W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø84*58mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
62	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-12W		12W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø85*63mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
63	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-7W		7W, âm trần Góc chiếu 12°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*H63mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
64	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-R-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*H63mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
65	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-DS-2*7W		2*7W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90












66	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1002-DS-2*12W		2*12W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*170*58mm Lỗ khoét 75*160mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
67	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-5W		5W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ60*55mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
68	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA Kích thước Φ80*55mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
69	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
70	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
71	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1005-KC-9W		9W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ72*H76mm Lỗ khoét Φ65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
72	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1005-KC-15W		15W, âm trần Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ88*H80mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
73	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-CG-9W		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ72*H76mm Lỗ khoét Φ65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
74	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-CG-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ88*H88mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
75	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ70*55mm Lỗ khoét Φ60mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
76	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ95*75mm Lỗ khoét Φ80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

77	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-18W		18W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ120*95mm Lỗ khoét Φ100mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
78	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1007-24W		24W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ140*105mm Lỗ khoét Φ120mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
79	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ85*68mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
80	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*87mm Lỗ khoét Φ90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
81	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-18W		18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ140*105mm Lỗ khoét Φ125mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
82	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-R-28W		28W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ175*115mm Lỗ khoét Φ150mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
83	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*68mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
84	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*100*87mm Lỗ khoét 90*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
85	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-18W		18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 140*140*H105mm Lỗ khoét 125*125mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
86	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1008-S-28W		28W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 175*175*115mm Lỗ khoét 150*150mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
87	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15/24/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ62*90mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

88	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-12W		12W, âm trần Góc chiếu 15/24/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*105mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
89	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1009-15W		15W, âm trần Góc chiếu 15/24/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*105mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
90	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1010-5W		5W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø40*58mm Lỗ khoét Ø35mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
91	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1010-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø60*82mm Lỗ khoét Ø55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
92	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-15W		15W, âm trần Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø75*100mm Lỗ khoét Ø70mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
93	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-5W		5W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø62*65mm Lỗ khoét Ø55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
94	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-9W		9W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø72*77mm Lỗ khoét Ø65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
95	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1022-12W		12W, âm trần Góc chiếu 24°/38° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø82*80mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
96	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-R-9W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø85*H65mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
97	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-R-12W		10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø85*H65mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
98	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-9W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*65mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

99	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1029-12W		10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 85*85*65mm Lỗ khoét 75*75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
100	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-2*7W		2*7W, âm trần , chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
101	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL1004-2*10W		2*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ100*60mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
102	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-8W		8W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*34mm Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
103	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-12W		12W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ145*36mm Lỗ khoét Φ130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90












104	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL2005-25W		25W, âm trần Góc chiếu 90° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 180 \times 38$ mm Lỗ khoét $\Phi 165$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
105	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-3W		3W, âm trần Góc chiếu 15°/25° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 38 \times 39$ mm Lỗ khoét $\Phi 30$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
106	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-5W		5W, âm trần Góc chiếu 15°/25° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 57 \times 67$ mm Lỗ khoét $\Phi 50$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
107	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL3001-7W		7W, âm trần Góc chiếu 25°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 70 \times 79$ mm Lỗ khoét $\Phi 60$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
108	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-1-10W		10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $115 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét 100×100 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
109	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-1-15W		15W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $138 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét 125×125 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
110	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-2-2*10W		2*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $230 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét 215×100 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
111	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-2-2*18W		2*18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $278 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét 263×125 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
112	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-3-3*10W		3*10W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $350 \times 115 \times 70$ mm Lỗ khoét 335×100 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
113	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5001-3-3*18W		3*18W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $417 \times 138 \times 90$ mm Lỗ khoét 400×125 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
114	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-7W		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $73 \times 73 \times 70$ mm Lỗ khoét 65×65 mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90











115	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-12W		12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*100*72mm Lỗ khoét 90*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
116	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-1-20W		20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60 Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø130*130*H110 Lỗ khoét 120*120mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
117	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*7W		2*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 132*73*H70mm Lỗ khoét 125*65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
118	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*12W		2*12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*185*72mm Lỗ khoét 175*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
119	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*12W		2*12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*185*72mm Lỗ khoét 175*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
120	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-2-2*20W		2*20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 130*240*H110 Lỗ khoét 120*230 Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
121	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*7W		3*7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 192*73*H70mm Lỗ khoét 185*65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
122	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*12W		3*12W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 100*270*72mm Lỗ khoét 260*90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
123	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5003-3-3*20W		3*20W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 130*345*H110 Lỗ khoét 120*335 Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
124	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-7W		7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 97*97*86mm Lỗ khoét 80*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
125	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-10W		10W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 97*97*86mm Lỗ khoét 80*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90










126	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-15W		15W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 97*97*86mm Lỗ khoét 80*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
127	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-2*7W		2*7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 166*97*867mm Lỗ khoét 148*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
128	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-2*10W		2*10W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 166*97*867mm Lỗ khoét 148*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
129	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-2*12W		2*12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 166*97*867mm Lỗ khoét 148*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
130	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-3*7W		3*7W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 236*97*86mm Lỗ khoét 218*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
131	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-3*12W		3*12W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 236*97*86mm Lỗ khoét 218*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
132	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL5006-3*15W		3*15W, âm trần Góc chiếu 15°/30°/45° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 236*97*86mm Lỗ khoét 218*80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
133	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7001-7W		7W, âm trần, chỉnh góc, chống nước IP54 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 72*H79mm Lỗ khoét 65mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
134	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7001-15W		15W, âm trần, chỉnh góc chống nước IP54 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 92*H93mm Lỗ khoét 80mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
135	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7002-12W		12W, âm trần, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 90*90mm Lỗ khoét 75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
136	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL7002-15W		15W, âm trần, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/36° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 106*100mm Lỗ khoét 90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90











137	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-7W		7W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
138	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-12W		12W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
139	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-15W		15W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
140	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-20W		20W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
141	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-25W		25W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ160*75 Lỗ khoét 130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
142	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-40W		40W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ195*107 Lỗ khoét 170mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
143	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-50W		50W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
144	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-COB-60W		60W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ235*127 Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
145	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-9W		9W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
146	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-12W		12W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ110*65 Lỗ khoét Φ95mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
147	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-15W		15W, âm trần Góc chiếu 36°/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Φ135*72 Lỗ khoét Φ110mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90

148	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-20W		20W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 135 \times 72$ Lỗ khoét $\Phi 110$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
149	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-25W		25W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 160 \times 75$ Lỗ khoét 130mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
150	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-40W		40W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 195 \times 107$ Lỗ khoét 170mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
151	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-50W		50W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 235 \times 127$ Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
152	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-FL9001-SMD-60W		60W, âm trần Góc chiếu 36/50° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 235 \times 127$ Lỗ khoét 200mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM 3000K/4000K/6000K CRI>90
153	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-12WCCIP44		12W, âm trần Góc chiếu 40° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 94 \times H64$ mm Lỗ khoét $\Phi 85$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
154	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG5WCOB		5W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 30 \text{mm} \times H80$ mm Lỗ khoét $\Phi 25$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
155	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG7WCOB		7W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 44 \times H90$ Lỗ khoét $\Phi 40$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
156	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-HG9WCOB		9W, âm trần, chỉnh góc Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước $\Phi 44 \times H90$ Lỗ khoét $\Phi 40$ mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
157	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR10W		10W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 147*45*49mm Lỗ khoét 140m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
158	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR20W		20W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 280*45*49mm Lỗ khoét 273m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

159	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-LINEAR30W		30W, âm trần Góc chiếu 10°/15°/24° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 412.7*m45*49mm Lỗ khoét 405m*37m Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
160	ĐÈN ẦM TRẦN MODULE CAO CẤP	TBD-MDL10W		5*2W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-65° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 158*62*50mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM(5 chip) 3000K/4000K/6000K CRI>90
161	ĐÈN ẦM TRẦN MODULE CAO CẤP	TBD-MDL20W		10*2W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-65° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L291*L62*H50 Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM(10 chip) 3000K/4000K/6000K CRI>90
162	ĐÈN ẦM TRẦN MODULE CAO CẤP	TBD-MDL*2*10W		10*2W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-65° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 168*122*53mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM(10chip) 3000K/4000K/6000K CRI>90
163	ĐÈN ẦM TRẦN MODULE CAO CẤP	TBD-MDL*2*40W		40*2W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-65° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước 300.5*122*53mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led OSRAM(40chip) 3000K/4000K/6000K CRI>90
164	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-VNLR7WCG		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-60°, xoay góc 180° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø100xH115mm Lỗ khoét Ø90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
165	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-VNLR12WCG		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-60°, xoay góc 180° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø100xH115mm Lỗ khoét Ø90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
166	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-VNLR15WCG		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-60°, xoay góc 180° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø100xH115mm Lỗ khoét Ø90mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
167	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-VNLR20WCG		20W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-60°, xoay góc 180° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước Ø100xH115mm Lỗ khoét Ø115mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
168	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-DL7WN		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D82*H95mm Lỗ khoét Ø45mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
169	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP	TBD-DL12WN		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D82*H95mm Lỗ khoét Ø45mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90

170	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP	TBD-DL15WN		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D82*H95mm Lỗ khoét Φ45mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90
171	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-9W20GPT		9W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
172	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-12W20GPT		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
173	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO T	TBD-15W20GPT		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
174	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-7W20GPV		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D62*62*H82mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
175	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-9W20GPV		9W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
176	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-12W20GPV		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
177	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO V	TBD-15W20GPV		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*85*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
178	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-7W20GPA		7W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L100*L52H82mm Lỗ khoét Φ55mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
179	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-12W20GPA		12W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L120*L73*H95mm Lỗ khoét Φ75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

180	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO A	TBD-15W20GPA		15W, âm trần chỉnh góc Thi công cùng thạch cao Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L120*L73*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
181	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO B	TBD-12W20GPB		12W, âm trần chỉnh góc Chiếu sáng bất đối xứng Góc chiếu 24°/36° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
182	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-9W20GPC		9W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H78mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
183	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-12W20GPC		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H78mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
184	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-15W20GPC		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
185	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO C	TBD-20W20GPC		20W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H115mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
186	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO 15°	TBD-7W20GP15		7W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
187	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO 15°	TBD-9W20GP15		12W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
188	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO 15°	TBD-9W20GP15		15W, âm trần chỉnh góc Góc chiếu 15° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

189	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO IP65	TBD-12W20IP65		12W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
190	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO IP65	TBD-15W20IP65		15W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65 Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước D85*H95mm Lỗ khoét Ø75mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
191	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO W	TBD-2*7W20GPW		2*7W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
192	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO W	TBD-2*9W20GPW		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
193	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO W	TBD-2*12W20GPW		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
194	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO U	TBD-2*7W20GPU		2*7W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
195	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO U	TBD-2*9W20GPU		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
196	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO U	TBD-2*12W20GPU		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
197	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD-2*9W20GPWA		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L146*180*H102mm Lỗ khoét Φ190*85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
198	ĐÈN ẨM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD-2*12W20GPWA		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°~30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

199	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WUA	TBD- 2*9W20GPWUA		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L146*180*H102mm Lỗ khoét Φ190*85mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
200	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO WA	TBD- 2*12W20GPWUA		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc Góc chiếu 15°/24°/38° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
201	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*9W20GPTR		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
202	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*12W20GPTR		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
203	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*9W20GPTR		2*9W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97
204	ĐÈN ẦM TRẦN CAO CẤP GRACE PRO TR	TBD- 2*12W20GPTR		2*12W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm Góc chiếu 15°/24° Chỉnh góc nghiêng: 0°-30° Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA Kích thước L195*97*95mm Lỗ khoét Φ185*85*105mm Driver LIFUD, không đim Bảo hành 2 năm	Chip led CREE 3000K/4000K/6000K CRI>90/>95/>97

GTBD CHÚ: giá trên chưa bao gồm VAT và Phí vận chuyển